



## КОНВЕРТЕРЫ

Наименование	Входная частота (MHz)		Выходная частота (MHz)		Усиление (dB) Норм.	Коэфф усиления ( $\pm$ dB)	Вывод P-1 dB (dBm) Норм.	КСВ Вх/Вых	Ложное отклонение (dBc) Норм.	Гармоническое отклонение (dBc) Норм.	Тип питания		Размер (mm)
	Мин.	Макс.	Min.	Max.							(Vdc)	(A)	
OC-CD05-2K/055-095K1.5GF	500	2000	550	950	30	1,5	10	2.0:1	55	55	12	1,2	6U,4HP
OC-CD2-6K/055-095K2GF	2000	6000	550	950	30	2	10	2.0:1	55	55	12	1,5	6U,4HP
OC-CD6-18K/055-095K2.5GF	6000	18000	550	950	30	2,5	10	2.3:1	55	55	12	1,5	6U,4HP
OC-CD18-28K/055-095K2.8GF	18000	28000	550	950	30	2,8	10	2.5:1	55	55	12	1,5	6U,4HP
OC-CD28-40K/055-095K3GF	28000	40000	550	950	30	3	10	2.5:1	55	55	12	1,5	6U,4HP
OC-CU1.3-2.3K/6-18K3GF	1300	2300	6000	18000	30	3	10	2.3:1	35	35	12	0,8	6U,4HP
OC-CU6-16K/18-28K2GF	6000	16000	18000	28000	30	2	15	2.5:1	35	35	12	1	160x120x32
OC-CU6-18K/28-40K2GF	6000	18000	28000	40000	30	2	15	2.5:1	35	35	12	1	160x120x32